

# OCULTO



1L

5L

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique à été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

## PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be

## DESCRIPTION DU PRODUIT

OCULTO est une huile d'imprégnation PU, non polluante, transparente, inodore. Spécialement conçue pour les parquets et meubles en bois. Usage intérieur. Le bois maintient son aspect naturel et la finition est invisible. Contient un absorbant UV et a des caractéristiques antidérapantes.

## DONNEES TECHNIQUES

VISCOSITE	+/- 16 SEC (DIN 4MM)
EXTRAIT SEC	+/- 28 % EN POIDS
DENSITÉ	+/- 1KG/L
BRILLANCE	<5
COULEUR	À L'EAU

CONFORME LA DIRECTIVE EUROPEENE DECO PAINT 2010

## TRAITEMENT PREALABLE

Support bois massif, bois de placage. La surface doit être complètement propre. Poncez d'abord le bois au grain 100-150.

## MODE D'EMPLOI

Utiliser OCULTO comme couche de fond ainsi que comme couche de finition. Avant usage bien remuer sans diluer le produit. Appliquer avec rouleau ou à la brosse. Un rouleau à poil court est conseillé.

Appliquer les couches généreusement afin d'éviter les chevauchements. Après séchage, appliquez la deuxième couche identique à la 1e couche. Egrainer au grain 150-180 avant d'appliquer la troisième couche. Vous pouvez ajouter un durcisseur (10%) afin de pouvoir augmenter la résistance.



## TEMPS DE SECHAGE

Hors poussière : 20 à 30 minutes

Ponçable : après 2 à 4 heures

Capacité de charge : après 24 heures.

Les temps de séchage sont dépendants de l'humidité et de la température ambiante. Une bonne température et ventilation écourte le temps de séchage.



## CAPACITE D'ETALEMENT

10-12m<sup>2</sup> /litre et par couche

## TRAITEMENT ULTERIEUR

Entretien regulier: utiliser le Hard Floor Fresh.

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

Durée de conservation : 1 an dans l'emballage d'origine bien fermé.

Craint le gel.

POT LIFE avec durcisseur : +/- 3 heures.

## MENTIONS PARTICULIERES

Utiliser uniquement du matériel inoxydable et nettoyer immédiatement avec de l'eau. Ne pas déverser dans le réseau d'égouts. Si vous désirez au préalable teinter le bois utilisez uniquement Ciranova®Aquapad + Durcisseur.

D'autres teintes ont la faculté de faire saigner. Faites attention à la décolorisation ou détachement des couches à cause des composants présents dans les bois spéciaux.