

CIRANOVA®

SINCE 1929

FICHE TECHNIQUE

Huile d'entretien



5L 1L

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique a été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
Belgique

tél. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be

DESCRIPTION DU PRODUIT

Un mélange de résines, d'huiles et de cires naturelles pour l'entretien et la protection des parquets et revêtements en bois. L'Huile d'Entretien Ciranova® est inspirée d'une tradition scandinave.

DONNEES TECHNIQUES

ÉTAT PHYSIQUE	liquide épais
VUE	jaune foncé
ODEUR	huile de lin
DENSITÉ	0,9
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	non
POINT D'INFLAMMATION	au-dessus de 61°C

CARACTERISTIQUES

Pour l'entretien et la protection des revêtements en bois traités avec Hardwaxoil ou Huile UV.

TRAITEMENT PREALABLE

Pour les sols en bois huilés: enlever les restants de savon avec de l'eau claire et laisser sécher. En cas de fortes salissures, nettoyer avec Nettoyant Intensif Ciranova.

MODE D'EMPLOI

Bien secouer avant emploi.

Appliquez l'huile d'entretien Ciranova® avec un chiffon, un torchon ou une machine à polir. Frotter ou polir jusqu'à l'huile est pénétrée dans le bois. Par après frotter la surface avec un chiffon sec.



TEMPS DE SECHAGE

Ne pas charger avant 12 heures.

La dureté maximale est atteinte après 48 heures. Ne pas traiter le sol avec de l'eau pendant cette période.



CAPACITE D'ETALEMENT

Sols traités: 50 m²/l

TRAITEMENT ULTERIEUR

Il est recommandé de renouveler le traitement une fois par an.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Couleurs disponibles: incolore et blanc.

MENTIONS PARTICULIERES

Huile d'Entretien Ciranova® est bio-dégradable. Huile d'Entretien Ciranova® pénètre dans le bois et sans laisser un film. Les chiffons huilés doivent être stockés à l'abri de l'air avant d'être jetés pour éviter tout risque d'auto-combustion spontanée! Huile d'Entretien Ciranova® protège votre sol contre l'eau et donne un aspect naturel.