

FICHE TECHNIQUE

Cire liquide pour parquet



5L 1L

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique a été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
Belgique

tél. +32 (0) 51 30 11 40
fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cire fabriquée de manière traditionnelle, à base de cires naturelles et synthétiques, d'essence de térébenthine, de white spirit et de résine résistant à l'eau. La Cire Liquide pour Parquet Ciranova® ne colle pas et donne une belle brillance de longue durée.

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT	liquide
ODEUR	térébenthine
DENSITÉ	0,8
EXTRAT SEC	12%

CARACTERISTIQUES

Elle est, de par sa résistance à l'eau et ses propriétés antidérapantes, spécialement destinée à l'entretien de parquets en bois.

TRAITEMENT PREALABLE

Pour enlever des anciennes couches de cires, utilisez Decireur Ciranova®.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant l'emploi. Versez un peu de Cire Liquide pour Parquet Ciranova® sur un chiffon et étalez-la sur la surface à traiter.



TEMPS DE SECHAGE

Deux heures (à température ambiante).



CAPACITE D'ETALEMENT

10 m²/l

TRAITEMENT ULTERIEUR

Après séchage, faire briller à l'aide d'une brosse dure, d'un chiffon ou d'une machine à polir.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teintes disponibles: incolore, jaune, brune. Inflammable. Durée de conservation: 2 ans dans un emballage bien fermé.

MENTIONS PARTICULIERES

Selon la température, la Cire Liquide pour Parquet Ciranova® peut avoir une viscosité différente. S'il fait trop froid, réchauffez légèrement. Attention: inflammable.