

FICHE TECHNIQUE

PÂTE À BOIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Se fixe sans se craqueler avec le bois et durcit en peu de temps sans séchage complémentaire. La Pâte à bois se laisse poncer, clouer, teinter, vitrifier et huiler. Résistant au choc, stable à toute température, résistant à l'eau et aux acides.

TECHNISCHE GEGEVENS

DENSITE	> 1g/cm ³ (bij 20°C)
SOLUBILITÉ	Non soluble à l'eau
SOLVENT	< 25% (1999/13/EC VOC)
ODEUR	Aromatique
CONSISTANCE	Pâteuse
COULEURS	Chêne léger, Chêne moyen, Chêne foncé, bois blanc & bois rouge

CONFORM DE EUROPESE DECO-PAINT NORM 2010

TRAITEMENT PRÉALABLE

Employer sur bois sec et propre.

MODE D'EMPLOI

Boucher et lisser en une fois pour des petits trous. Pour des trous plus grands, remplir en plusieurs phases.



TEMPS DE SECHAGE

Après 30min (épaisseur fine) à 20°C.

INFORMATION SPÉCIFIQUE

Ne pas diluer avec le diluant cellulosique!

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

Inflammable. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.



500ml

Les produits Ciranova[®] sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique à été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
 tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be