

HARD FLOOR POLISH

HARD FLOOR POLISH est un produit d'entretien à base d'eau qui offre une couche protectrice supplémentaire à tous les types de sols vernis. HARD FLOOR POLISH offre une couche protectrice supplémentaire et camoufle les micro-rayures, pour préserver l'aspect d'origine des sols. La couche protectrice supplémentaire préserve la durabilité de la couche de vernis et empêche l'adhérence de la saleté. Pour les sols mats, utilisez Ciranova® UNICARE X-MATT.

- » Protection universelle pour tous les parquets vernis et finitions à base d'eau.
- » Empêche l'usure prématurée de la surface du sol.



0,75L

TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que le sol est propre avant d'appliquer le HARD FLOOR POLISH. Pour ce faire, vous pouvez d'abord nettoyer le sol avec le HARD FLOOR FRESH Ciranova®. Appliquez le HARD FLOOR POLISH sur une surface sèche et sans résidus.

APPLICATION

Utilisez le HARD FLOOR POLISH non dilué. Appliquez uniformément le HARD FLOOR POLISH avec un chiffon en microfibre ou une serpillière, toujours dans le sens des fibres du bois. Si besoin, appliquez-en une deuxième couche après 1 heure.

TEMPS DE SÉCHAGE

+/- 1 heure, selon la quantité appliquée, la température ambiante, l'humidité et la ventilation.

ENTRETIEN

Pour l'entretien régulier des sols vernis et des sols traités avec l'UNICARE X-MATT, utilisez le HARD FLOOR FRESH Ciranova®. Pour retirer les anciennes couches d'UNICARE X-MATT, utilisez le HARD FLOOR CLEANER Ciranova®.

DONNEES TECHNIQUES

Type de produit
à base d'eau

Nettoyage des outiles
eau

Proportions du mélange
ne pas diluer

Niveau de brillance
brillance de soie

PH
8

Conditionnement
6 x 750 ml

Consommation
60-80 m²/liter.

Séchage/temps de réaction
1 heure à température ambiante

Transport
entre 5°C et 25°C

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.