

Fiche Technique

Teinte ECM/S
YS6XXXX

Description et domaine d'utilisation

Les teintes hydroalcooliques série ECM sont des produits liquides prêts à l'emploi applicables à la main avec une éponge ou un chiffon, à la brosse ou au pistolet avec ou sans essuyage. Elles s'utilisent pour mettre en valeur des bois de toutes essences destinés à l'ameublement ou à l'agencement intérieur.

Caractéristiques techniques

Densité : 0.99
Stockage : 12 mois

Entre 5 et 35°C. A conserver impérativement à une Température comprise dans cette fourchette dans son emballage d'origine.

Préparation produit et Application

Avant l'application de la teinte, s'assurer :

- De la qualité et de la constance du ponçage et du bon dépoussiérage : grain conseillé : 150-180.
- De la propreté, de l'absence de pollution (type silicone, paraffine, cire...) et de tache de colle.
- De la bonne hygrométrie du bois (inférieure à 12%).

Bien remuer avant emploi

Séchage / Réticulation

Informations générales

Les conditions de mise en œuvre de nos produits ne nous étant pas connues avec précision et étant sujettes à variation, les éléments contenus dans cette fiche technique sont à considérer comme des valeurs d'orientation. Il est donc conseillé à l'utilisateur de vérifier par lui-même la conformité des finitions obtenues par rapport à ses exigences. La Société SHERWIN-WILLIAMS ne pourrait être tenue pour responsable des désordres résultant de l'inobservation des recommandations ci-dessus.

Sherwin Williams France Finishes SAS

SIRET 381 632 629 000 22 – 381 632 629 RCS EVRY

UE/TVA : FR 12 381 632 629 – NAF 243 Z

Siege Social | Rue Boileau | 91530 Saint-Cheron | France | Tel +33 (0)1 60 81 13 00 | Fax +33 (0)1 60 81 13 13

Boutique | 5 Rue du Marais - Bat. B | 93100 Montreuil | France | Tel +33 (0)1 48 70 12 62 | Fax +33 (0)1 48 70 14 80

www.sherwin-williams.com